


Poz. OBPI-17 Obróbka parapetowa

Detal: 2.10



- ▽ - strona koloru RAL
z - do wymiarowania

Gr. płyty D [mm]	Rozwnięcie [mm]
60 - 120	208 + z


Parametry standardowe:

- grubość: 0,50; 0,63; 0,70; 0,75 mm,
- długość: 1-6m,
- blacha ocynkowana z powłoką 25µm.

* W przypadku innych wymagań należy skonsultować się z producentem.

Poz. OBPI-18 Obróbka okienna

Detal: 2.10



- ▽ - strona koloru RAL
z - do wymiarowania

Gr. płyty D [mm]	Rozwnięcie [mm]
60 - 120	155 + z


Parametry standardowe:

- grubość: 0,50; 0,63; 0,70; 0,75 mm,
- długość: 1-6m,
- blacha ocynkowana z powłoką 25µm.

* W przypadku innych wymagań należy skonsultować się z producentem.

Poz. OBPI-19 Obróbka maskująca wewnętrzna

Detal: 2.9



- ▽ - strona koloru RAL

Gr. płyty D [mm]	Rozwnięcie [mm]
40 - 200	120


Parametry standardowe:

- grubość: 0,50; 0,63; 0,70; 0,75 mm,
- długość: 1-6m,
- blacha ocynkowana z powłoką 25µm.

* W przypadku innych wymagań należy skonsultować się z producentem.

Poz. OBPI-20 Obróbka okapowa B

Detal: 2.2



- ▽ - strona koloru RAL

Gr. płyty D [mm]	Rozwnięcie [mm]
40	125
60	145
80	165
100	185
120	205
140	225
150	235
160	245
180	265
200	285

Parametry standardowe:

- grubość: 0,50; 0,63; 0,70; 0,75 mm,
- długość: 1-6m,
- blacha ocynkowana z powłoką 25µm.

* W przypadku innych wymagań należy skonsultować się z producentem.