


1. Obróbki dla systemu elewacji w układzie poziomym

Poz. OBPZ-1 Obróbka okapowa A

Detal: 1.1, 1.14



▽ - strona koloru RAL


Parametry standardowe:
- grubość: 0,50; 0,63;
0,70; 0,75 mm,
- długość: 1-6m,
- blacha ocynkowana
z powłoką 25µm.

Gr. płyty D [mm]	Rozwinięcie [mm]
40 - 200	108

* W przypadku innych wymagań należy skonsultować się z producentem.

Poz. OBPZ-2 Obróbka okapowa B

Detal: 1.2



▽ - strona koloru RAL


Parametry standardowe:
- grubość: 0,50; 0,63;
0,70; 0,75 mm,
- długość: 1-6m,
- blacha ocynkowana
z powłoką 25µm.

Gr. płyty D [mm]	Rozwinięcie [mm]
40 - 200	150

* W przypadku innych wymagań należy skonsultować się z producentem.

Poz. OBPZ-3 Obróbka okapowa C

Detal: 1.3



▽ - strona koloru RAL
z - do wymiarowania


Parametry standardowe:
- grubość: 0,50; 0,63;
0,70; 0,75 mm,
- długość: 1-6m,
- blacha ocynkowana
z powłoką 25µm.

Gr. płyty D [mm]	Rozwinięcie [mm]
40 - 200	65 + z

* W przypadku innych wymagań należy skonsultować się z producentem.

Poz. OBPZ-4 Obróbka parapetowa

Detal: 1.12



▽ - strona koloru RAL
z - do wymiarowania

Parametry standardowe:
- grubość: 0,50; 0,63;
0,70; 0,75 mm,
- długość: 1-6m,
- blacha ocynkowana
z powłoką 25µm.

Gr. płyty D [mm]	Rozwinięcie [mm]
40 - 200	208 + z

* W przypadku innych wymagań należy skonsultować się z producentem.